

Top-Plast Shop

Datenblatt für nachfolgendes Produkt:

Top-Flex® Isolationsschaum

Produktbild



Technische Daten

Artikelnummer:	xxEUR
Material:	Synthetischer Elastomer Schaumstoff (Nitril)
Einsatz:	Klimasysteme, Bau, Haushalt, Hobby, Fahrzeugbau usw.
Format:	Grösse L/B 6 bis 20m x 1 m
Dicke:	10-32 mm
Gewicht:	ca. 80 kg / m ³
Farbe:	schwarz
Max. Einheiten/Pack:	á 6m ² -20m ² (mind. Bestellmenge 1Pack)
Lieferzeit:	ca. 3 Tage
Brandschutz:	Schweiz 5.2 / Euroclass BL-s2-d0 / B-s3-d0 / USA V-0 5VA
Einsatzbereich:	Bei Temperaturen -45 °C bis +110°C
Wärmeleitzahl:	0°C = ≤ 0.034 W/mK // 40°C = ≤ 0.038 W/mK // Wasseraufnahme ≤ 0.1 kg/m ²

Beschreibung: Thermische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen. Aufgrund der niedrigen Wärmeleitfähigkeit und des hohen Wasserdampf-Diffusionswiderstandes ist dieses Produkt eine gute Lösung zur Vermeidung von Tauwasser in Klimasystemen. Ideal auch für nachträgliche Isolierungen im Fahrzeugbereich wie Camper usw. Dieser Isolationsschaumstoff hat eine gute bis exzellente Ozon- und UV-Beständigkeit.

	Wärmeleitfähigkeit λ-Wert in W / (m K)			
	0° C	40° C		
W / (m K)	0.034	0.038		